

Richtlinie für die Wasserqualität des Whirlpools

- *** Kontrolle: 1x wöchentlich mit dem Teststreifen messen
- *** Algenmittel: 1x wöchentlich 20ml auf 1000l Wasser
- *** Härtestabilisator: 1x wöchentlich 10ml auf 1000l Wasser
- *** Chlor: 1-2 x wöchentlich ca. 10-20gr. auf 1000l Wasser
- *** PH-Senker: nach Bedarf idealer Wert 7.2
- Chlor: Bei intensivem Gebrauch z.B. Gäste
1 Kaffeelöffel/Person nachchlorieren

Chlor und PH-Senker nie zusammen mischen

- *** Ca. halbjährlich **Whirlpool-Reiniger** ins Schmutzwasser geben und 1-2 Tage einwirken lassen, ab und zu Jet laufen lassen. **Nicht baden!!**
Nach Leerung gut reinigen und ausspülen. Pro Anwendung 1L
- *** Der Härtestabilisator ist sehr wichtig zum Vorbeugen gegen Kalk!!
- *** Der PH-Wert sollte stimmen sonst gibt es Reizungen auf der Haut.
Auch die Wannenhaut (**beim Softub**) kann sonst Folgeschäden nehmen und wird mit der Zeit spröde und runzelig.
- *** Vinyl-Aussenhaut monatlich mit einem Lederpflegemittel behandeln.
Wir empfehlen das Produkt **303 Aerosol-Spray Vinyl**.
- *** **D1, At Home** und **Nordic** Besitzer (Hartschalenpools) bei Filterreinigung den Strom abstellen, damit keine Pumpen mehr laufen.
(Gefahr von Schmutzansaugung)

Viel Spass beim sprudeln